

PA-40[®]

anti-raíz

Ficha técnica




ASTM D-5147

PA-40T Antiraíz está diseñado para los techos verdes con un número ilimitado de oportunidades de arquitectura. Su efecto de barrera de raíz garantiza una **protección Innovadora Ecológica** permanente al impermeabilizante prefabricado, sin afectar la calidad del agua y dañar la vegetación. Sin pérdida de la sustancia activa-protectora por lixiviación.

PA-40T ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL-KOAT

ESPESOR	mm	4.00
DIMENSIONES ROLLO	m	10.0 x 1.0
COBERTURA	m ²	9.00
PESO ROLLO	Kg	48.00
REFUERZO	POLIESTER	
ACABADO SUPERIOR	ARENA	
ACABADO INFERIOR	POLIETILENO	
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO	°C	130.00
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA	°C	-20.00
RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL	Lb/pg	100.00
TRANSVERSAL	Lb/pg	70.00
ELONGACIÓN A LA RUPTURA LONGITUDINAL	%	50.00
TRANSVERSAL	%	50.00



AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES

Tel. 5395 4333
 OI 800 2 AL - KOAT
 25 5628

www.al-koat.com