ARVA®PINTURA ELASTOMERICA

Pintura elastomérica impermeable para muros.

DESCRIPCION

ARVA® PINTURA ELASTOMERICA es una pintura elastomérica, flexible y elástica, diseñada a base de resina estiren acrílica especialmente para proteger de la humedad los muros, paredes y superficies que son susceptibles a la humedad, que da excelentes resultados para cubrir y sellar pequeñas fisuras que se presenten en paredes y muros, evitando que se vean y se presenten a simple vista.

USOS

Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras superficies en construcciones localizadas en zonas de alta humedad o climas extremos que requieren de impermeabilización. Ideal donde se requiera de un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en concreto.

VENTAJAS

ARVA® PINTURA ELASTOMERICA cubre pequeñas fisuras naturales de construcciones de concreto tipo “mecano”. Con gran poder cubriente y excelente reflectividad. Para evitar que la humedad penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y muros. Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro de paredes y muros por intemperización.
Rápida aplicación y excelente acabado. Resiste expansiones, contracciones y pequeños movimientos del concreto.

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Viscosidad, Cps	10 000 mín	ASTM D-2196
PH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	55,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,27 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación, %	700 min.	ASTM D-2370
Secado al Tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640

GARANTIA

3 años a dos manos.

RENDIMIENTO TEORICO

De 30 a 45 m^2 por cubeta de 19 lts a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

PRESENTACION

Cubeta de 19 litros.

HERRAMIENTAS DE APLICACION

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

METODO DE APLICACION

El producto se aplica sin diluir con una brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con ARVA® SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO.

RECOMENDACIONES

Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 10 ºC ni mayores de 45 ºC. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. Aplique ARVA® PINTURA ELASTOMERCIA directamente sin diluir. Por ningún motivo debe mezclar la pintura elastomérica con otras pinturas. Evite agregar cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. IMPERARVA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

IMPERARVA, S.A. DE C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos 223, Col. Mixcoac C.P. 03700 México, D.F.
Tels: 5598 5858 / 01 800 400 ARVA (2782)
www.imperarva.com.mx ventas@imperarva.com.mx