

ARVA® PRIMARIO BASE SOLVENTE

Sellador Asfáltico Base Solvente

DESCRIPCION

ARVA® PRIMARIO BASE SOLVENTE es un sellador de baja viscosidad formulado a base de asfaltos refinados mezclados con solventes orgánicos de rápida evaporación.

USOS

ARVA® PRIMARIO BASE SOLVENTE se usa para imprimir superficies secas o ligeramente húmedas de concreto, cemento, lámina, etc. Como primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización asfáltica base solvente de aplicación en frío, en sistemas en caliente y sistemas impermeabilizantes prefabricados. Como impermeabilizante único en muros de colindancia.

VENTAJAS

Por su excelente costo y gran desempeño aunado a su facilidad de aplicación es el material ideal para impermeabilizar techos y azoteas en obra de todo tipo, autoconstrucción y donde requiera un sistema económico. Listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Una vez seco, resiste el contacto con el agua.

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquida fluída	visual
Color	Negro	visual
Olor	Solvente	apreciativo
Toxicidad	Toxico por inhalación e ingestión	
Materia no Volátil, %	54 -56	ASTM D-402
Densidad 25°C, gr/ml	0.89 – 0.92	ASTM D-70
Viscosidad (spin1, 10 rpm)	100 - 150	ASTM D-2196
Contenido de agua, %	0,3 máx.	ASTM D-95
Secado al Tacto 25°C, min.	25 – 30	Interno

RENDIMIENTO TEORICO

De 4 a 6 m² por litro, dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie a proteger.

PRESENTACION

Cubeta de 19 litros.

APLICACION

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de Ixtle o brocha, previa preparación de la superficie, posteriormente se aplica ARVA® CEMENTO NEGRO Y ARVA® BARRERA DE VAPOR.



RECOMENDACIONES

No es necesario diluirlo, ni calentarlo. No se recomienda bajo inmersión continua en agua ni en lugares donde vaya a ser sometido a tránsito intenso. No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. Agite el producto antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente. Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. No se deje al alcance de los niños. No se aplique en áreas mal ventiladas. Toxico por ingestión e inhalación prolongada. Manténgase apartado de flamas o chispas. Inflamable No exponer al sol con el envase cerrado, por la formación de vapores orgánicos. No se deje al alcance de los niños. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.