

## ARVA® SELLO ASFALTICO CONCENTRADO

Primario Asfaltico Base Agua.

### DESCRIPCION

ARVA® SELLO ASFALTICO CONCENTRADO es un producto de imprimación a base de asfalto disperso en agua de color café oscuro, en forma de emulsión de baja viscosidad, con formulaciones en base acuosa conteniendo bitúmenes refinados dispersos en agua y manteniendo un máximo contenido de sólidos.

### USOS

ARVA® SELLO ASFALTICO CONCENTRADO se usa como sellador y promotor de adherencia de todos los sistemas impermeables asfálticos ARVA® y Prefabricados sellando integralmente poros y fisuras de baja dimensión. Actúa como matapolvo en superficies de concreto y material pétreo.

### VENTAJAS

ARVA® SELLO ASFALTICO CONCENTRADO, adhiere sobre superficies secas o ligeramente húmedas. Es económico y fácil de aplicar. Otorga una excelente protección anticorrosiva. Es muy durable y no presenta ningún problema su aplicación. ARVA® SELLO ASFALTICO CONCENTRADO es ecológico ya que no contiene disolventes tóxicos ni inflamables. Se diluye con agua.

### CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Semi líquida	Interno
Tipo	Emulsión asfáltica	Interno
Viscosidad, Cps	3 000 ± 2000	ASTM D-2196
pH	11,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	42.0 ± 2,0	ASTM D-2369
Densidad, gr/ml	1,0 ± 0,02	ASTM D-70
Secado al Tacto	15 a 20 min.	ASTM D-2939
Secado Total	4 Hrs.	ASTM D-2939
Color	Café oscuro	Interno
Resistencia al agua	No se reemulsifica	ASTM D - 2939

### RENDIMIENTO TEORICO

De 4 a 5 m<sup>2</sup> del producto diluido hasta 3 a 1. (El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie). Una cubeta de 19 litros rinde aproximadamente de 76 a 95 m<sup>2</sup>.

### PRESENTACION

Cubeta de 19 litros.



### APLICACION

El producto se aplica diluido hasta 3 a 1 con agua y se aplica con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas con ARVA® CEMENTO NEGRO.

### RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

### ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 año. IMPERARVA, S.A. de C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.