

SELLOKOTE SELLO FINO Y GRUESO (Antes SELLOKOTE F y G)

IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CISTERNAS Y TANQUES. SU FORMULACION ESPECIAL PERMITE QUE SE AUTOSELLEN LAS GRIETAS QU SE FORMEN CON EL TIEMPO.

DESCRIPCION

SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO es un recubrimiento cementicio impermeable elaborado a base de Cemento Pórtlad, arenas de granulometria controlada y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, impermeabilidad y resistencias mecánicas. Se fabrica en dos tipos: SELLOKOTE SELLO FINO y SELLOKOTE SELLO GRUESO.

USOS

- Como impermeabilizante de cisternas y tanques de concreto
- Como recubrimiento impermeable para proteger contra el paso del agua y afloración del salitre en muros, paredes, trabes, etc. para impermeabilizar, proteger y decorar todo tipo de superficies de cemento, concreto, ladrillo y paredes prefabricadas, tanto en interiores como exteriores.

VENTAJAS

- SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO sella y rellena los poros del cemento y concreto, impermeabilizando la superficie tratada, aún bajo inmersión continua a altas presiones hidrostáticas positivas y negativas.
- SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO es ideal para la impermeabilización de tanques de agua potable pues no la contamina y resiste bacterias y hongos.
- Gran adherencia a sustratos de cemento.
- La aplicación del SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO permite la respiración natural del muro, evitando así descascaramientos, abolsamientos y eflorescencias del salitre.
- SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO es tan versátil que puede adoptar las formas convencionales dadas con brochas, cepillo, rodillo e incluso tirol tipo planchado. El SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO es de fácil aplicación.
- Debido a su durabilidad resulta mucho mas economico que cualquier otro recubrimiento cementicio.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos, y deberá ser humedecida antes de aplicar el SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante un cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada. Si existiera suciedad en la superficie deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 10 % o con nuestro GUARQUIM PREP LIMPIAMURO, lavando con agua y detergente perfectamente la superficie y nuevamente humedecer con agua limpia el área a tratar. Cualquier reparación o resane de la superficie, deberá realizarse con nuestro MORSET MURO LPU.
- El SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle el SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO con agua limpia en relación de 3 Kg. de material por un litro de agua (8 litros de agua por saco de SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO), hasta obtener un producto homogéneo.

- La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual ésta deberá reagitarse cada 15 minutos después de haber sido preparada. Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que se puede reseca y perder algunas de sus propiedades.

- Aplique por medio de brocha, cepillo de ixtle, rodillo de pintura o tirolera, dos capas uniformes, la primera de SELLOKOTE SELLO FINO y la segunda de SELLOKOTE SELLO GRUESO. Se recomienda combinar UNECRETO N PLUS con el agua de mezcla en la siguiente relación: Por cada saco de SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO agregar 2 litros de UNECRETO N PLUS y 6 de agua limpia.

- La segunda capa debe aplicarse una vez que la primera haya endurecido completamente, se recomienda humedecer la superficie nuevamente antes de aplicar el SELLOKOTE SELLO GRUESO.

- Las herramientas empleadas deben limpiarse con agua, mientras el SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO este fresco.

RECOMENDACIONES

- No usar el SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO sobre aplanados de yeso, superficies vítreas, superficies impermeabilizadas o con pintura de temple, aceite o barniz.

- Si cuando esté aplicando el SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO la superficie se pone seca, dando la apariencia que "tironea", vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.

- Al terminar es conveniente curar con rocío fino de agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario durante los siguientes tres días, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.

- No aplicarse bajo lluvia. No se recomienda en áreas sujetas a tránsito.

RENDIMIENTOS

El SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO rinde aprox. 1 Kg. /m2 por capa, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

PRESENTACION

El SELLOKOTE SELLO FINO y GRUESO se surte en:
 -Saco de 25 Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PRUEBA | METODO | ESPECIFICACION | |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | SELLOKOTE FINO | SELLOKOTE GRUESO |
| APARIENCIA | ----- | POLVO | |
| DENSIDAD | ASTM D-1475 | 2.0 - 2.2 g/cc | 2.0 - 2.4 g/cc |
| VIDA UTIL (Pot life) | FUNCIONAL | 20 - 30 minutos | |
| ADHERENCIA AL MURO | FUNCIONAL | BUENA | |

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En envase original, cerrado y bajo techo, se conserva por 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.