

ARVA® TEXTURA Pintura Elastomerica

DESCRIPCION

ARVA® TEXTURA es una mezcla de pigmentos con cargas selectas y contiene una resina estireno-acrílico que se emplea en la industria de la Construcción para obtener acabados decorativos en muros. Su aplicación es para interiores y exteriores. Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado idóneo para elaborar cualquier tipo de acabado según lo requiera el cliente.

USOS

Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras superficies en construcciones localizadas en zonas de alta humedad o climas extremos que requieren de impermeabilización. Ideal donde se requiera de un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en concreto.

VENTAJAS

ARVA® TEXTURA cubre pequeñas fisuras naturales de construcciones de concreto tipo "mecano". Con gran poder cubriente y excelente reflectividad. Para evitar que la humedad penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y muros. Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro de paredes y muros por intemperización. Rápida aplicación y excelente acabado. Resiste expansiones, contracciones y pequeños movimientos del concreto.

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Acrílico - estireno	-
Viscosidad, Cps	75 000 ± 4 000	ASTM D 2196
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	79 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.81 ± 0.05	ASTM D 70
Color	Blanco y ocho colores de línea. No debe usarse en el sistema de color	
Tamaño de grano de mármol	Mediano (malla 12) y grueso (malla 8)	

RENDIMIENTO TEORICO

De 10 a 15 m² por cubeta de 19 lts, dependiendo de la rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice.



PRESENTACION

Cubeta de 30 kilogramos.

APLICACION

El producto se aplica sin diluir (ver herramientas de aplicación) dejar secar aproximadamente de 20 a 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente se da el acabado deseado con la herramienta que se desee (ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el ARVA® TEXTURA deberá estar limpia y sellada la superficie con SELLADOR VINILICO.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 ° C ni mayores de 45° C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.