

# Altex<sup>SPORT</sup>

## RECUBRIMIENTOS DEPORTIVOS

### DESCRIPCIÓN:

Lechada tipo "Slurry" de textura rugosa a base de emulsiones acrílicas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos de alta calidad.

### USOS:

Canchas deportivas, acabados de impermeabilización, pisos en general, azoteas con tránsito, patios, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Afinidad en bases asfálticas y losas de hormigón.
- Microaglomerado de textura superficial rugosa.
- Flexible.
- No flamable.
- Resistente a la abrasión.

### COLORES:

Rojo, verde claro, verde oscuro, azul.

### APLICACIÓN:

1. La superficie deberá estar libre de polvo, grasas o aceites, impurezas o falsas adherencias.
2. Aplique una capa de **PRIMER SEAL** como imprimador.
3. Colocar una capa de **ALTEX<sup>SPORT</sup>** de 1 a 2 mm. de espesor.
4. Colocar opcionalmente una segunda capa de **ALTEX<sup>SPORT</sup>** de 1 a 2 mm. de espesor.
5. Agitar antes de usarse.

### RENDIMIENTO:

0.850 Kg/m<sup>2</sup> por capa.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 25 Kg.



by



**Grupo Industrial Alce S.A.de C.V.**

Camino a Sta. María Totoltepec No. 505 CP: 50245 Toluca, Edo de México,

Tel: (722) 275 0640 al 47 • Fax: (722) 275 0650